





Overzicht elementen




- 10S 1.0L met Luga rug
- 20S 2.0L met Luga rug
- 45S 2.5L met Luga rug
- 35S 3.0L met Luga rug
- 30S 3.0L 2.0L met Luga rug



- 10 1.0L met vaste hoofdsteunen
- 20 2.0L met vaste hoofdsteunen
- 45 2.5L met vaste hoofdsteunen
- 35 3.0L met vaste hoofdsteunen
- 30 3.0L 2.0L met vaste hoofdsteunen



- 19-0 1.0L (incl.) 1 arm - vaste hoofdsteun
- 11 1.0L (incl.) - zonder armen - vaste hoofdsteun
- 07-0 1.0L (incl.) - 1 arm - vaste hoofdsteun
- 07 1.0L (incl.) - zonder armen - vaste hoofdsteun
- 18-0 1.0L Luga - 1 arm - vaste hoofdsteun
- 12 1.0L Luga - zonder armen - vaste hoofdsteun
- 06 1.0L Luga - 1 arm - vaste hoofdsteun
- 06B 1.0L Luga - zonder armen - vaste hoofdsteun
- 17-0 1.0L Luga - 1 arm - vaste hoofdsteun
- 15 1.0L Luga - zonder armen - vaste hoofdsteun
- 09 1.0L Luga - 1 arm - vaste hoofdsteun
- 09B 1.0L Luga - zonder armen - vaste hoofdsteun



- 41T 1.0L elektrisch 2 motoren - manuele hoofdsteun
- 71T-21T 1.0L elektrisch 2 motoren - 1 arm - manuele hoofdsteun
- 81T-21T 1.0L elektrisch 2 motoren - 1 arm - manuele hoofdsteun
- 818T-218T 1.0L elektrisch 2 motoren - 1 arm - manuele hoofdsteun



- 42T 1.0L elektrisch 2 motoren - elektrische hoofdsteun
- 62T-462T 1.0L elektrisch 2 motoren - 1 arm - elektrische hoofdsteun
- 72T-472T 1.0L elektrisch 2 motoren - 1 arm - elektrische hoofdsteun
- 82T-482T 1.0L elektrisch 2 motoren - 1 arm - elektrische hoofdsteun
- 828T-4828T 1.0L elektrisch 2 motoren - 1 arm - elektrische hoofdsteun

RELAX-ELEMENTEN ALTIJD ELEKTRISCH ; 2 MOTOREN

RELAX-ELEMENTEN HOOFDSTEUNEN MANUEEL ; ELEKTRISCH MOGELIJK

Vullingen

Zit -M-	M	ZM78-7 : Nonchalance vulling met watten-later(X) - Zit onder koudschuim (3) Rozegvering met een draaddikte van 3.0 mm (8) / Vilmat (2) Riet van toepassing (9) - (10)
	PVH	ZPVH5-1 : 45 kg/m³ hoge veerkracht koudschuim -HARD- (11) / Pocketveren (10) rozegvering met een draaddikte van 3.0mm (8) / Vilmat (2) Riet van toepassing (7) - (9)
	PVM	ZPVM42-1 : 42kg/m³ hoge veerkracht koudschuim -MEDIUM- (5) / Pocketveren (10) rozegvering met een draaddikte van 3.0mm (8) / Vilmat (2) Riet van toepassing (7) - (9)
Rug		R28-E : 28 kg/m³ hoge veerkrachtige koudschuim (4) Daaron watten (1) - polyetherschuim (A) Rupplaat (11)
Arm		A30-1 : 30 kg/m³ polyetherschuim (6)
Romp		
Zichtbaar		WZ290-1 : 4098-1 : Hardhout geaccraterend met hoogwaardige penplaat met een dichtheid van 630 kg/m³
Binnenwerk		

