


MAATVOERING



HOOGTE X BREEDTE



DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJDE



ACHTERZIJDE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN LEER




VOORZIJDE



ACHTERZIJDE

Vermelde maten en stiknaden zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken.

MAATVOERING



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN LEER



Vermelde maten en stiknaden zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken.

ZITTING:	Polyether	VEREN:	Nosag hard metaal 3,8 mm
RUGDEEL:	Polyether	BUISDIKTE:	Buitendiameter 16 mm wanddikte 2 mm
OMBOUW:	Dacron 100 grams	POOT:	Gegoten aluminium, gepolijst (Aluminium) of gemoffeld (Dark)
DRAGENDE DELEN:	Gelast staal	SAMENSTELLING BINNENKUSSEN:	Hoofdsteun staal buitendiameter 4 mm & dacron 200 grams